



**F&R Simons nv  
Smederijstraat 20  
2960 Brecht  
E-mail: info@fr-simons.be  
2018**

**EN 14351-1: 2006 + A1: 2010  
Ramen en buitendeuren**

**Houtsoort:** Meranti, Afzelia, Padoek, Afrormosia, sapeli  
**Sectie, type, afmetingen(bxh):** 58-68mm, DK, 1230x1480 mm (1,42 m<sup>2</sup>)  
**Beslagsysteem 58 mm:** Roto NT E5, AF/Falz 20/8-12/20/9  
**Beslagsysteem 68 mm:** Roto NT E5, AF/Falz 24/8-12/20/13  
**Dichting:** Dipro L5000  
**Glas:** 1,1 W/m<sup>2</sup>K , niet thermische spacer  
**verslagnr:** databank WTCB

**Gereguleerde substanties – conform (België)**

**Luchtdichtheid – klasse 4 \***  
**Waterdichtheid – klasse A6 \***  
**Windweerstand – klasse C4 \***  
**Bedieningskracht – klasse 1 \***

**Thermische isolatie 58 mm – 1,71 W/m<sup>2</sup>K \***  
**Thermische isolatie 68 mm – 1,66 W/m<sup>2</sup>K \***

**89/106/EEG – 79/769/EEG**